

## Colorcoat® SDP 50 Matt

Duurzaam voorgelakt staal voor daken en gevels. Aantrekkelijk product met lage glans en textuur, lange garantie en uitstekende kleurstabiliteit.

- Ontwikkeld voor daktoepassingen, maar ook geschikt voor gevels.
- Matte structuurcoating van 50 µm voor een betere kras- en slijtvastheid in combinatie met een uitstekende corrosiebescherming.
- Betere grip voor degenen die werken op het dak.
- Colorcoat SDP 50 Matt voldoet aan de aanbeveling van de IFBS om een coatingdikte van minstens 45 µm te specificeren voor daken die worden gebruikt voor diensten of zonnepanelen.
- Tot 25 jaar prestatiegarantie van Tata Steel. Geen registratie vereist. De garantie geldt ook als er zonnepanelen worden geïnstalleerd.
- Ruv5 en RC5+
- Lage koolstofvoetafdruk, een onafhankelijk geverifieerde EPD is beschikbaar.
- BES 6001 gecertificeerd. Volledig REACH-conform. Verkrijgbaar met Zeremis® Carbon Light.
- Beschikbaar in de meeste populaire kleuren voor daken.



# Colorcoat® SDP 50 Matt

## Productprestaties

Colorcoat SDP 50 Matt wordt zorgvuldig geproduceerd met een beheerst proces om de hoge kwaliteit te garanderen.

Colorcoat SDP 50 Matt is geschikt voor dak- en gevelbekledingssystemen.

De duurzaamheid van Colorcoat SDP 50 Matt wordt bereikt door een combinatie van een gegalvaniseerd substraat, de hoogwaardige voorbehandeling, de primer en de robuuste toplaag.

Tata Steel heeft een reeks Colorcoat producten die geschikt zijn voor diverse omgevingen en toepassingen.

## Garantieperiode

Tot 25 jaar Tata Steel Prestatie Garantie. De garantieduur zal afhangen van de omgeving, de geografische locatie en de toepassing. De garantie is ook van toepassing als zonnepanelen zijn gemonteerd.

## Producttesten

Om de integriteit van Colorcoat producten te waarborgen, gebruikt Tata Steel laboratoriumtesten voor corrosieweerstand, zonlichtinvloeden, bestendigheid tegen chemische stoffen en vervorming. Alle producttesten worden door gespecialiseerde laboratoria en volgens internationale normen uitgevoerd.

## Sales Contact Details

### Tata Steel Nederland

Wenckebachstaat 1  
1951 JZ Velsen-Noord  
Nederland

E: [Connect.Colors@tatasteelurope.com](mailto:Connect.Colors@tatasteelurope.com)

[www.tatasteelnederland.com](http://www.tatasteelnederland.com)

### Handelsmerken van Tata Steel

Colorcoat®, MyriaPlus®, MagiZinc® en Zeremis® zijn handelsmerken van Tata Steel. Hoewel zorgvuldigheid is genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze publicatie accuraat is, aanvaarden noch Tata Steel, noch haar dochterondernemingen, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of voor informatie die misleidend is. De klant dient zich te overtuigen van de geschiktheid van de materialen voor de toepassing voordat materialen van Tata Steel of dochterondernemingen worden ingezet.

Tata Steel IJmuiden BV is geregistreerd in Nederland onder nummer 34040331 op Wenckebachstaat 1, 1951 JZ Velsen-Noord, Nederland.

Tata Steel Maubeuge SAS is geregistreerd in Frankrijk onder nummer 445 720 295 RCS Valenciennes, op 22, Av. Jean de Beco, 59720 Louvroil, Frankrijk.

## Typische eigenschappen

Colorcoat® SDP 50 Matt	Test norm	
Nominale organische coating dikte	50 µm	EN 13523 - 1
Glans graad (60°)	0 – 5%	EN 13523 - 2
Krasbestendigheid (g)	>3000	EN 13523 - 12
Flexibiliteit: Minimale buigradius	1T @ 16°C	EN 13523 - 7
Hechting	≤ 1T	EN 13523 - 7
Corrosieweerstand		
Zoutsproei	1000 h	EN 13523 - 8
Condensatietest	1500 h	EN 13523 - 26
Corrosieweerstand categorie	RC5+	EN 10169
UV bestendigheid	Ruv5	EN 10169
Reactie op brand, Klasse*	A1	EN 13501 - 1

### Algemene opmerkingen

De gegevens in deze tabel zijn gemiddelde eigenschappen en vormen geen specificatie. De cijfers hebben betrekking op de toplaag en unikleuren.

Colorcoat SDP 50 Matt wordt geleverd met een zinkgewicht van 2275 gr/m<sup>2</sup> of ZM140 gr/m<sup>2</sup> (MagiZinc).

\* Brandclassificatie is afhankelijk van de dikte. Neem contact op met Tata Steel voor meer informatie.

### Tata Steel Maubeuge SAS

22, Av. Jean de Beco  
59720 Louvroil  
Frankrijk

E: [Connect.Colors@tatasteelurope.com](mailto:Connect.Colors@tatasteelurope.com)

[www.tatasteelnederland.com](http://www.tatasteelnederland.com)