



**TATA STEEL**

## Colorcoat® Produkt-Leistungsgarantie

Lieferwerk Tata Steel IJmuiden B.V.

Diese Garantie gilt für die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Colorcoat®-Produkte, die von Tata Steel IJmuiden B.V. hergestellt, und im Außenbereich als Dach- und Wandverkleidung in nachstehend genannten Umgebungen verwendet werden. Die geografische Abdeckung gilt für Europa oberhalb von 36° nördlicher Breite und zwischen 10° westlicher und 40° östlicher Länge. Diese Garantie wird von Tata Steel IJmuiden B.V über den Profilversteller ausgestellt, und bildet einen Garantievertrag ausschließlich zwischen Tata Steel IJmuiden B.V und seinem ursprünglichen Kunden. Die Garantie ist nicht übertragbar. Garantieansprüche sollten über die vertragliche Lieferkette geltend gemacht werden, und nicht direkt an Tata Steel IJmuiden B.V. Eine Kopie dieser Garantie muss jeder Garantieforderung beigelegt sein. Es ist wichtig, dass der Endbenutzer über die Bedingungen dieser Garantie informiert wird. Zone 1 entspricht dem gelb gefärbten Bereich, Zone 2 dem orange gefärbten Bereich.



Die Garantie deckt Schäden ab, infolge:

- Korrosion des Stahls durch signifikante Ablösung oder Rissbildung im Lack
- Jede größere und ungleichmäßige Farbveränderung der Oberfläche bei gleichmäßiger UV-Einwirkung

### Colorcoat® Produkt-Leistungsgarantie

Colorcoat® Produkt	Metallische Mindestauflage für Garantie	Ländlich, städtisch, normal industriell, geringer Salzgehalt (C2/C3)	Stark korrosiv (C4)	Sehr stark korrosiv (C5)	Besondere Atmosphären
Colorcoat® PE 25	Z225 / ZM120	10 Jahre	☒	☒	☒
Colorcoat® PE 25 Matt	Z225 / ZM140	10 Jahre	☒	☒	☒
Colorcoat® PE 25 HC	Z225 / ZM140	12 Jahre	☒	☒	☒
Colorcoat® PVDF	Z225 / ZM140	12 Jahre	Wand: ☒ Dach: ☒	☒	☒
Colorcoat® PVDF 35	Z225 / ZM140	20 Jahre	Wand: 10 years Dach: ☒	Wand: 10 years Dach: ☒	☒
Colorcoat® SDP 35	Z225 / ZM140	15 Jahre	10 Jahre	☒	☒
Colorcoat® SDP50	Z275 / ZM140	25 Jahre Zone 1 20 Jahre Zone 2	15 Jahre	12 Jahre	☒
Colorcoat® SDP50 HC	Z275 / ZM140	25 Jahre Zone 1 20 Jahre Zone 2	15 Jahre	12 Jahre	☒
Colorcoat® SDP50 Matt	Z275 / ZM140	25 Jahre Zone 1 20 Jahre Zone 2	15 Jahre	12 Jahre	☒

☒ Rücksprache Tata Steel IJmuiden B.V.

☒ ungeeignet – ohne Garantie

C-Kategorien wie unten angegeben

Die Zinkauflagegewichte der einzelnen Colorcoat®-Produkte entnehmen Sie bitte den in den einzelnen Ländern geltenden nationalen Vorschriften. Im Falle unterschiedlicher Zinkauflagegewichte muss die bewitterte Seite, sofern fertigungstechnisch möglich, mindestens die Hälfte des nominalen Zinkauflagegewichts aufweisen. Für andere als die in der Tabelle aufgeführten Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Tata Steel IJmuiden B.V.

#### Korrosivität

C2 - Geringe Korrosivität. In ländlichen Gebieten und Kleinstädten vorherrschende Atmosphäre, ohne nennenswerte Verunreinigung durch korrosive Stoffe wie Schwefeldioxid und/oder Chloride.

C3 - Mäßige Korrosivität. Kontaminierte Atmosphäre in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte, aber ohne größere industrielle Aktivitäten. Dies Kategorie enthält mäßige Konzentrationen von Schadstoffen wie Schwefeldioxid und/oder Chloriden. Gebiete mit geringem Salzgehalt, die typischerweise zwischen 10 und 20 km von der Küste entfernt liegen.

C4 - Starke Korrosivität. Atmosphäre, die durch die von lokaler und regionaler Industrie abgegebenen korrosiven Schadstoffe (insbesondere Schwefeldioxid) kontaminiert ist. Gebiete mit mäßigem Salzgehalt, die typischerweise zwischen 3 und 10 km von der Küste entfernt liegen.

C5 – Sehr starke Korrosivität. Diese Garantie gilt nur für Gebiete mit hohem Salzgehalt, d. h. für Gebiete, die typischerweise zwischen 100 m und 3 km von der Küste entfernt sind, mit Ausnahme der Meeresfront (Gebiete, die dem direkten Angriff des Meerwassers ausgesetzt sind).

Besondere Atmosphären - Atmosphäre von Gebäuden, die einer starken UV-Strahlung ausgesetzt sind: z. B. Gebäude, die sich in einer Höhe von über 900 m über dem Meeresspiegel befinden, oder eine Umgebung, in der die Intensität der oben beschriebenen Exposition durch bestimmte Faktoren erhöht wird, wie z.B. besonders korrosive Substanzen, Meeressgisch, hohe Luftfeuchtigkeit, erhebliche Staubablagerungen, hohe Temperaturen und Abrieb.

Diese Garantie wird mit vollständigen Vertragsbedingungen ausgestellt - siehe Rückseite

## Bedingungen und Auflagen

1. Die Garantie tritt ab dem auf der Rechnung angegebenen Datum in Kraft. Colorcoat®-Produkte müssen innerhalb von 6 Monaten ab dem auf der Rechnung angegebenen Lieferdatum montiert werden.
2. Die Garantiedauer ist abhängig vom Colorcoat®-Produkt, den atmosphärischen Umgebungsbedingungen und/oder der geografischen Lage.
3. Innerhalb des Garantieumfangs durchgeführte Instandsetzungen führen keinesfalls zu einer Verlängerung der Garantiedauer.
4. Die Garantie deckt das jeweilige Colorcoat® Produkt, welches für Dach- und Wandverkleidungen in Form von Sandwich- und Profiblechen für industrielle, landwirtschaftliche Gebäude und Bildungseinrichtungen, im Rahmen einer gewöhnlichen Nutzung, eingesetzt wurde. Die Garantie gilt nur für die bewitterte Außenseite, und schließt Zubehör wie Dachrinnen, Stehfalzschellen usw. aus.
5. Die Farboberfläche schützt das Trägermaterial vor Korrosion. Um die Beschichtung zu erhalten, muss der Eigentümer jährlich eine Inspektion durchführen, Oberflächenablagerungen (Blätter, Salz, Staub usw.) entfernen und Tata Steel IJmuiden B.V. über jegliche Auffälligkeiten in Kenntnis setzen. Die Garantie gilt, wenn mehr als 5% der Oberfläche auf derselben Seite eines Gebäudes betroffen sind.
6. Langsam, allmählich und gleichmäßig auftretende Änderungen im Erscheinungsbild sind zu akzeptieren, insofern sie einem Tata Steel IJmuiden B.V. Auftrag und einer Gebäudeseite unter gleichmäßigen Expositionsbedingungen zuzuordnen sind.
7. Die Bedingungen unter denen die Colorcoat®-Produkte gelagert, aufbereitet, transportiert, hantiert, montiert und instandgehalten werden, entsprechen den relevanten Verhaltensregeln und Vorgaben (DTU gesetzliche technische Richtlinien, Französische und Europäische Vorgaben XP P34-301, EN 10169, usw.). Auf der Baustelle sind die Colorcoat®-Produkte vor Regen und direktem Sonnenlicht zu schützen und die Lagerungszeit soll in keinem Fall mehr als einen Monat betragen.
8. Schutzfolien sind innerhalb von 3 Monaten nach Lieferung vom Colorcoat®-Produkt zu entfernen. Schutzfolien eliminieren keinesfalls die Notwendigkeit einer geschützten Lagerung und schützen den Stahl nicht vor chemischer Beanspruchung, die während des Umformens auftreten könnte. Schutzfolien sind unverzüglich nach erfolgter Montage zu entfernen.
9. Im Falle einer Reklamation wird Tata Steel IJmuiden B.V. Schäden durch die Lieferung neuer Coils kompensieren oder Reparaturlacke zur Aufbereitung und Wiederherstellung fehlerhafter Oberflächen bereitstellen; die Wahl der Lösung bleibt dem Ermessen von Tata Steel IJmuiden B.V. überlassen.
10. In allen Fällen ist der Garantieuumfang auf den Rechnungswert des von Tata Steel IJmuiden B.V. gelieferten Colorcoat®-Produkts beschränkt, das unter die Garantie fällt. Es werden nur beschädigte Teile repariert oder erstattet.
11. Der Profilierer hat Tata Steel IJmuiden B.V. innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung eines Mangels, der darauf hindeutet, dass das Colorcoat®-Produkt die Leistungskriterien nicht erfüllt, schriftlich über die Reklamation zu informieren. Die Mitteilung muss einen Herkunftsnachweis des Colorcoat®-Produkts und das Lieferdatum enthalten, einschließlich Tata Steel IJmuiden B.V. Coil-Nummern und Informationen zur Nachverfolgung der Herstellung und Installation des Colorcoat®-Produkts. Alle Ansprüche, die nicht durch vollständigen Nachweis der Lieferung des Colorcoat®-Produkts gestützt werden, werden als ungültig

betrachtet. Ansprüche in einer ☎-Umgebung müssen durch schriftliche Bestätigung seitens Tata Steel IJmuiden B.V. belegt werden. Tata Steel IJmuiden B.V. muss die Möglichkeit erhalten, das Gebäude in Bezug auf die geltend gemachten Ansprüche sicher inspizieren zu können.

12. Diese Garantie schließt jegliche Haftung für direkte oder indirekte immaterielle Verluste aufgrund des Schadens, auf den sich diese Garantie bezieht, aus; z.B.. Entlassungen, Produktionsausfall, Nutzungsausfall, Verlust des Markenimages, Vertragsstrafen usw..

13. Im Falle internationaler Verkäufe gilt niederländisches Recht. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem englischen Dokument und Übersetzungen in andere Sprachen gilt die englische Originalfassung der Garantie.

14. Diese Colorcoat®-Produkt- und Leistungsgarantie widerruft und ersetzt alle vorherigen Versionen von Tata Steel IJmuiden B.V..

## Ausschlüsse

- 1 Wenn das Colorcoat®-Produkt in einer ungewöhnlich korrosiven oder aggressiven Umgebung verwendet wird (z.B. wenn die Luft einen hohen Salzgehalt aufweist), wenn die Verwendungsbedingungen einen ständigen Kontakt mit Wasser oder feuchten Oberflächen (Beton, Holz, Erde usw.) beinhalten, oder wenn es in einer Umgebung verwendet wird, in der Chemikalien, Rauch, Staub, Kondenswasser oder Dung auf die Oberfläche des Colorcoat®-Produkts einwirken. Diese Garantie gilt daher nicht für Bauwerke, die sich in Gebieten mit besonders korrosiver Atmosphäre befinden oder die direkt von Meerwasser angegriffen werden (Standorte an der Küste).
2. Dächer und im weiteren Sinne deren Bestandteile, wo die Konstruktion, Herstellung oder Montage zu Wasseransammlungen oder verschiedenen Verschmutzungen führt, bzw. bei denen die Neigung weniger als 7% beträgt.
3. Schmutzansammlungen oder Ablagerungen gelten nicht als Mangel oder Schaden in Bereichen, die keiner natürlichen Reinigung durch Beregnung unterliegen.
4. Wo Korrosion ausgehend von Schnittkanten/Perforationen auftritt.
5. Wenn Korrosion rückseitig, im Bereich von Quer- und Längsstoß-überlappungen oder aufgrund atmosphärischer Bedingungen im Inneren des Gebäudes auftritt.
6. Bearbeitung bzw. Montage des Colorcoat®-Produkts unter Voraussetzungen, die zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht den im aktuellen Colorcoat®. Produktdatenblatt angegebenen Produktbestimmungen entsprechen.
7. Wenn das Stahlblech ungewöhnlich hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
8. Bereiche, die geschnitten, gebohrt oder einer starken Verformung ausgesetzt wurden (Bandenden, Ausschnitte, Löcher, tiefe Kratzer usw.).
9. Langsame, allmähliche, gleichmäßige Farbänderung; Änderungen aufgrund von Verschmutzung oder Veränderung des Glanzgrades des Colorcoat® Produkts.
10. Ausbesserungs- oder Überlackierungen im Bereich der Bauelemente.
11. Brand, Blitzeinschlag, Überschwemmung, Explosion, ungewöhnliche Winde, Erdbeben, Kriegshandlungen, Unruhen, Aufruhr, Strahlung, herabfallende Gegenstände, Vandalismus und andere äußere Ursachen.
12. Schäden durch Kontakt mit nassem, grünem oder behandeltem Holz durch direkten oder indirekten Kontakt mit korrosiven Materialien.
13. Im Falle einer Veränderung der natürlichen Umgebungsbedingungen und/oder der Nutzung der Räumlichkeiten ungeachtet des Grundes.